ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 26 октября 2023 г.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (на основе цемента)

Since 1991 РАСТРО ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛАХТА®

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / л
ЛАХТА® ингибитор коррозии	Сухая строительная смесь белого цвета на цементном вяжущем с активными химическими компонентами и модификаторами. В качестве антикоррозийного покрытия для стальной арматуры: для защиты стальной арматуры от коррозии при ремонте и новом строительстве; в случае, если нет возможности быстро закрыть оголённую арматуру ремонтным составом или бетоном; для предотвращения хлоридной коррозии арматуры.	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® ремонтный состав базовый	Безусадочная сухая строительная смесь на цементном вяжущем с использованием фиброволокна. Для локального восстановления геометрических (сколов, выбоин, трещин, эрозии) и эксплуатационных показателей бетонных, ж/б, кирпичных и каменных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.	мешок	25 10	по запросу
ЛАХТА® быстрый ремонт	Безусадочный 1-компонентный состав - сухая смесь белого цвета. Для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения за ограниченный промежуток времени с высокими эксплуатационными (прочностными) характеристиками.	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® ремонтный состав тонкослойный	Безусадочная сухая строительная смесь. Для восстановления поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® ремонтный состав РС	1-компонентный состав серого цвета. В составе: цемент, фиброволокно, песок и химические добавки. Для локального ремонта дефектов поверхностей (сколов, выбоин, трещин, эрозии) бетонных, железо-, пено-, газобетонных, кирпичных и каменных конструкций. Высокая износостойкость и прочность, готов к восприятию начальных шаговых нагрузок через 24 ч. после нанесения; для горизонт., так и для вертикальных поверхностей.	мешок	25	по запросу
ЛАХТА® цемент модифицированный	Спец. цемент для приготовления литых безусадочных растворов и бетонов с высокой подвижностью, безусадочностью, высокой ранней и конечной прочностью. Может применяться в качестве вяжущего (вместо обычного цемента) в бетонах и растворных смесях на крупных и мелких заполнителях. В сравнении с обычным цементом: высокую текучесть бетонов при пониженном водотвердом отношении; высокую раннюю и конечную прочность растворов и бетонов; безусадочность растворов и бетонов.	мешок	20	по запросу

PENETRON®

ПЕНЕТРОН

Наименование	Область применения	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
Скрепа М500	Рем. состав для восстановления бетонных поверхностей и антикор. защиты армокаркаса.	ведро 25 кг	58,00	1450,00
Скрепа М600	Рем. инъекционный состав для ликвидации полостей и пустот в бетонных конструкциях.	ведро 20 кг	65,10	1302,00

Все цены указаны **в рублях с НДС**, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 26 октября 2023 г.

ДОБАВКИ В БЕТОН

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка	Цена
ЛАХТА® добавка в бетон КМД	Сухая смесь для использования в бетонах. Позволяет получать высокопрочные бетоны (классы В45…В60); уменьшить время распалубки бетона и ускорить ввод в эксплуатацию бетонных и железобетонных конструкций; повысить марку бетонов по водонепроницаемости на 4–6 ступеней и более; повысить марку по морозостойкости бетонов с F200 до F600 и более.	мешок	20 кг	по запросу
ЛАХТА® добавка в бетон КМД PRO	Сухая смесь. Комплексное повышение эксплуатационных свойств бетонов и строительных растворов: прочности; морозостойкости; водонепроницаемости; коррозионной стойкости.	мешок	18 кг	по запросу
Добавка для зимнего бетонирования (противоморозная) ТЕХНОНИКОЛЬ	Противоморозная добавка ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливается из водного раствора неорганических солей и многоатомных спиртов. Данный состав ТЕХНОНИКОЛЬ добавляется в бетоны и строительные растворы при затворении для устройства: дорожек, теплых полов, дверных и оконных откосов, полов, монолитного бетонирования, отмостков, всех видов фундамента. Состав используется для проведения работ в зимний период при температуре воздуха до -25 градусов.	пластик. тара	1 л	по запросу

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ на основе цемента

РАСТРО Since 1991 ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / кг
ЛАХТА «Жёсткого» типа				
ЛАХТА® проникающая гидроизоляция	Для поверхностей бетонных и ж/б конструкций, для отсечной гидроизоляции в бетонных и ж/б конструкциях, кирпичной (бутовой) кладке. Применяется для обработки поверхности как со стороны напора воды, так и с противоположной стороны.	мешок	25 10 5	по запросу
ЛАХТА® шовная гидроизоляция	Для формовочных стыков, швов, мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных (железобетонных) конструкций при ремонте, реконструкции и новом строительстве.	мешок	25 10	по запросу
ЛАХТА® водяная пробка «Ультра»	Для оперативного устранения протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверстия в условиях постоянного водопритока в бетонных и ж/б конструкциях, кирпичной и каменной кладке.	мешок	10 5	по запросу
ЛАХТА® обмазочная гидроизоляция	Для поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.		25 10	по запросу
ЛАХТА® штукатурная гидроизоляция	Для поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве в случаях, когда требуется дополнительное выравнивание поверхности. Обработка может производиться как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды). Рекомендуемая толщина нанесения - от 4 до 30 мм (без использования армирующей сетки) и до 50 мм (с использованием армирующей сетки).	мешок	25 10	по запросу

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 26 октября 2023 г.

РАСТРО Since 1991 ПРОИЗВОДСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЛАХТА® Эластичные полимерцементные и полимерные составы

Наименование	Область применения	Упак.	Фасовка, кг	Цена / кг
ЛАХТА® эластичная гидроизоляция 2компонентная	Для поверхностей бетонных, ж/б, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве. Обработка может производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды, так и с противоположной. Для гидроизоляции поверхностей с трещинами менее 1,2 мм без армирования и до 2,4 мм с армированием.	мешок + пласт. ведро	25 + 12,5	по запросу
ЛАХТА® эластичная гидроизоляция 1мпонентная	Гидроизоляция внутренних помещений с повышенной влажностью и бассейнов перед облицовкой керамической и кафельной плиткой. Состав можно наносить на поверхности, выполненные из различных материалов: бетон; цементная штукатурка; цементно-известковая штукатурка; газобетон; пенобетон; силикатный кирпич; глиняный кирпич; сталь; древесина. Для гидроизоляции поверхностей с трещинами менее 1,2 мм без армирования и до 2,4 мм с армированием.	Евро ведро металл.	10	по запросу
			20	по запросу

ПЕНЕТРОН

PENETRON®

Наименование	Краткое описание	Фасовка	Цена / кг	Цена / шт.
Пенетрон (Россия)	Сухая строительная смесь для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и ж/б конструкций. Макс. поры и трещины с шириной раскрытия - 0,4 мм. Расход – 0,8 кг/м². 2 слоя.	пласт. ведро 25 кг	418,00	10450,00
Пенекрит (Россия)	Безусадочный водостойкий состав для гидроизоляции стыков, примыканий, трещин, рабочих швов бетон. в ж/б конструкциях; рем. состав для структурно-поврежденного бетона. Расход – 1,5 кг/м/п (при размере штрабы 25х25 мм).	ведро 25 кг	308,00	7700,00
Пенетрон Адмикс (Россия)	Добавка в бетон (сухая), повышающая марку бетона по водонепроницаемости. Расход 1% от веса цемента (или мах. 4 кг/ м³ бетона).	ведро 25 кг	396,00	9900,00
Пенеплаг (Россия)	Гидропломба для ликвидации напорных течей (сухая смесь). Время схватывания 40 сек.	ведро 25 кг, 4 кг	330,75	8269,00
Ватерплаг (Россия)	Гидропломба для ликвидации напорных течей (сухая смесь). Время схватывания 3 мин.	ведро 25 кг, 5 кг	187,00	4675,00