



# АРТЕЛЬ

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

**ТЕХНО**  
**НИКОЛЬ**  
официальный  
дилер

ООО «Артель»  
398000, г. Липецк, Трубный проезд, 8  
(территория Трубного завода)  
Тел.: (4742) 52-78-08  
Тел./факс: 8(4742) 34-34-74, 200-345  
e-mail: artel48@mail.ru  
Время работы:  
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00  
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00  
воскресенье – выходной  
**Прайс-лист от 14 сентября 2018 г.**



**AKTERM**

## СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АКТЕРМ»

Уникальность АКТЕPM заключается в том, что жидкое, тонкое и высокопрочное изоляционное покрытие может применяться в комплексе с «традиционными» теплоизоляционными материалами для дополнения конечного результата теми характеристиками, которые «традиционный» теплоизоляционный материал в соответствии со своими свойствами обеспечить не может. АКТЕPM - это «вторая кожа» поверхности, позволяющая применение любых дополнительных изоляционных, декоративных, финишных покрытий.

Наименование	Область применения	Упаковка	Объем, л	Вес уп., кг	Цена
АКТЕPM СТАНДАРТ белый	На металлических пов., внутри жилых и нежилых помещений, на бетонных и кирпичных пов. Толщина слоя для металлических оснований - min 2,5 мм. Не токсична, не содержит органич. раств., безопасна.	Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM АНТИКОНДЕНСАТ белый		Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM МЕТАЛЛ белый	На металлич. пов. (трубопроводы, запорная арматура, резервуары, контейнеры), бетон (только на внутреннюю пов. стены – паронепроницаемый).	Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM ФАСАД белый	На водной осн. Для пром. и бытового применения. На наружные и внутренние бетонные, кирпичные, деревянные и оштукатуренные пов. с t эксплуатации от -60°C до +130°C. Низкий коэф. пов. натяжения.	Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM БЕТОН белый		Евроведро пластик.	10 20	5,2 10,4	340,00 / л
АКТЕPM НОРД белый	Единственный из всех известных на сегодня среди сверхтонких жидких теплоизоляционных материалов, с которым можно работать при t до -25°C. Для любых пов. с t эксплуатации от -60°C до +260°C.	Металл. ведро	10 20	6,0 12,0	360,00 / л
АКТЕPM НГ белый	Полностью негорюч., термоизоляционный, класс горючести НГ. На объектах, финишный слой в 1 мм, на АКТЕPM СТАНДАРТ для огнезащиты.	Евроведро пластик.	10 20	6,0 12,0	355,00 / л
АКТЕPM АНТИКОР белый	Для утепления металлических пов. (трубопроводы, бойлеры, гаражи, цистерны, металлические контейнеры, автотранспорт и др.). На ржавые пов., надежно защищает металл. пов. от коррозии.	Металл. ведро	10 20	6,0 12,0	355,00 / л
АКТЕPM ВУЛКАН серый	Для окраски: теплопроводов, технологич. продуктопроводов, газопроводов, металлич. дымовых труб, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металл. кровли и металл. конструкций, при t от -60°C до +450°C, атмосфер. воздействию и агрессии минеральн. масла, нефтепродуктов, солей. Хорошая адгезия к бетону, ж/б. В качестве гидроизоляции для снижения водопоглощения.	Металл. ведро	10 20	7,0 14,0	450,00 / л

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».  
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

АКТЕРМ Цинк серый	Профессиональное антикоррозионное тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно защищающее черные металлы от коррозии. Состав для холодного цинкования АКТЕРМ обладает высокими защитными свойствами и высокой адгезией к металлическим поверхностям. Обеспечивает одновременно активную (катодную) и пассивную (барьерную) защиту от коррозии. наносится при температуре окружающей среды от -35°C до +35°C на поверхность, имеющую температуру от -35°C до +30°C. После полного высыхания изолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°C до +150°C. Средство можно наносить прямо на ржавые поверхности без предварительной подготовки.	Металл. ведро	20	40	420,00 / кг
		Металл. ведро	10	20	420,00 / кг
		Металл. банка	3	6	520,00 / кг
АКТЕРМ ОГНЕЗАЩИТА на водной основе белый	Огнезащитный состав на орган. основе суспензия пигментов и наполнителей в акриловом полимере с модифицирующими, стабилизирующими и интумесцентными добавками в среде органических раств. Огнезащитное действие - на образовании при высокой температуре на поверхности окрашенного материала толстого слоя вспученной пены (пенококса) защита от открытого огня или др. высокотемператур. воздействия на стальные балки, опоры, строительные конструкции пром. и граждан. строит., внутри и снаружи помещений (с применением всепогодных лаков или эмалей) для повышения их огнестойкости.	Пластик. ведро	10	20	320,00 / кг
АКТЕРМ ОГНЕЗАЩИТА на органической основе белый		Металл. ведро	10	20	365,00 / кг

Возможно заказать АКТЕРМ в ведрах емкостью 5 литров под заказ. Стоимость 1 литра будет дороже на 20 руб.

