



актерм

СВЕРХТОНКАЯ ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «АКТЕРМ»

Уникальность АКТЕPM заключается в том, что жидкое, тонкое и высокопрочное изоляционное покрытие может применяться в комплексе с «традиционными» теплоизоляционными материалами для дополнения конечного результата теми характеристиками, которые «традиционный» теплоизоляционный материал в соответствии со своими свойствами обеспечить не может. АКТЕPM - это «вторая кожа» поверхности, позволяющая применение любых дополнительных изоляционных, декоративных, финишных покрытий.

| Наименование | Область применения | Упаковка | Объем, л | Вес уп., кг | Цена |
|----------------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| АКТЕPM СТАНДАРТ белый | На металлических пов., внутри жилых и нежилых помещений, на бетонных и кирпичных пов. Толщина слоя для металлических оснований - min 2,5 мм. Не токсична, не содержит органич. раств., безопасна. | Евроведро пластик. | 10 20 | 5,2 10,4 | 340,00 / л |
| АКТЕPM АНТИКОНДЕНСАТ белый | | Евроведро пластик. | 10 20 | 5,2 10,4 | 340,00 / л |
| АКТЕPM МЕТАЛЛ белый | На металлич. пов. (трубопроводы, запорная арматура, резервуары, контейнеры), бетон (только на внутреннюю пов. стены – паронепроницаемый). | Евроведро пластик. | 10 20 | 5,2 10,4 | 340,00 / л |
| АКТЕPM ФАСАД белый | На водной осн. Для пром. и бытового применения. На наружные и внутренние бетонные, кирпичные, деревянные и оштукатуренные пов. с t эксплуатации от -60°C до +130°C. Низкий коэф. пов. натяжения. | Евроведро пластик. | 10 20 | 5,2 10,4 | 340,00 / л |
| АКТЕPM БЕТОН белый | | Евроведро пластик. | 10 20 | 5,2 10,4 | 340,00 / л |
| АКТЕPM НОРД белый | Единственный из всех известных на сегодня среди сверхтонких жидких теплоизоляционных материалов, с которым можно работать при t до -25°C. Для любых пов. с t эксплуатации от -60°C до +260°C. | Металл. ведро | 10 20 | 6,0 12,0 | 360,00 / л |
| АКТЕPM НГ белый | Полностью негорюч., термоизоляционный, класс горючести НГ. На объектах, финишный слой в 1 мм, на АКТЕPM СТАНДАРТ для огнезащиты. | Евроведро пластик. | 10 20 | 6,0 12,0 | 355,00 / л |
| АКТЕPM АНТИКОР белый | Для утепления металлических пов. (трубопроводы, бойлеры, гаражи, цистерны, металлические контейнеры, автотранспорт и др.). На ржавые пов., надежно защищает металл. пов. от коррозии. | Металл. ведро | 10 20 | 6,0 12,0 | 355,00 / л |
| АКТЕPM ВУЛКАН серый | Для окраски: теплопроводов, технологич. продуктопроводов, газопроводов, металлич. дымовых труб, деталей двигателей, корпусов и механизмов судов, металл. кровли и металл. конструкций, при t от -60°C до +450°C, атмосфер. воздействию и агрессии минеральн. масла, нефтепродуктов, солей. Хорошая адгезия к бетону, ж/б. В качестве гидроизоляции для снижения водопоглощения. | Металл. ведро | 10 20 | 7,0 14,0 | 450,00 / л |

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

| | | | | | |
|--|---|----------------|----|----|-------------|
| АКТЕРМ Цинк серый | Профессиональное антикоррозионное тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно защищающее черные металлы от коррозии. Состав для холодного цинкования АКТЕРМ обладает высокими защитными свойствами и высокой адгезией к металлическим поверхностям. Обеспечивает одновременно активную (катодную) и пассивную (барьерную) защиту от коррозии. наносится при температуре окружающей среды от -35°С до +35°С на поверхность, имеющую температуру от -35°С до +30°С. После полного высыхания изолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +150°С. Средство можно наносить прямо на ржавые поверхности без предварительной подготовки. | Металл. ведро | 20 | 40 | 420,00 / кг |
| | | Металл. ведро | 10 | 20 | 420,00 / кг |
| | | Металл. банка | 3 | 6 | 520,00 / кг |
| АКТЕРМ ОГНЕЗАЩИТА на водной основе белый | Огнезащитный состав на орган. основе суспензия пигментов и наполнителей в акриловом полимере с модифицирующими, стабилизирующими и интумесцентными добавками в среде органических раств. Огнезащитное действие - на образовании при высокой температуре на поверхности окрашенного материала толстого слоя вспученной пены (пенококса) защита от открытого огня или др. высокотемператур. воздействия на стальные балки, опоры, строительные конструкции пром. и граждан. строит., внутри и снаружи помещений (с применением всепогодных лаков или эмалей) для повышения их огнестойкости. | Пластик. ведро | 10 | 20 | 320,00 / кг |
| АКТЕРМ ОГНЕЗАЩИТА на органической основе белый | | Металл. ведро | 10 | 20 | 365,00 / кг |

Возможно заказать АКТЕРМ в ведрах емкостью 5 литров под заказ. Стоимость 1 литра будет дороже на 20 руб.

