

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ISOROC» (каменная вата)



Наименование	Размеры плит, мм			Кол-во в упаковке			Цена / м ³
	Длина	Ширина	Толщина	шт.	м ²	м ³	
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, слоистая кладка							
УЛЬТРАЛАЙТ (плотность 33 кг/м ³)	1200	600	50 100	8 4	5,76 2,88	0,288	1558,00
ИЗОЛАЙТ Л (плотность 40 кг/м ³)	1000	600	50 100	8 4	4,8 2,4	0,24	2055,00
ИЗОЛАЙТ (плотность 50 кг/м ³)	1000	500	50 100	8 4	4,0 2,0	0,20	2310,00
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных конструкций, в трехслойной облегченной кладке, в вентилируемых фасадах							
ИЗОВЕНТ Л (плотность 80 кг/м ³)	1000	600	50 100	8 4	4,8 2,4	0,24	3625,00
ИЗОВЕНТ (плотность 90 кг/м ³)	1000	600	50	8	4,8	0,24	4080,00
ИЗОФЛОР (плотность 110 кг/м ³)	1000	600	50	6	3,6	0,18	4500,00
ИЗОФАС (плотность 110 кг/м ³)	1000	600	50 100	6 3	3,6 1,8	0,18	4945,00
ИЗОФАС (плотность 140 кг/м ³)	1000	600	50 100	5 2	3,0 1,2	0,12	5915,00
Область применения: нижний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель							
ИЗОРУФ НЛ (плотность 115 кг/м ³)	1000	600	50	6	3,6	0,18	4670,00
			100	3	1,8	0,18	
ИЗОРУФ Н (плотность 130 кг/м ³)	1000	600	110	2	1,2	0,132	4985,00
			50	5	3,0	0,15	
			100	2	1,2	0,12	
			110	2	1,2	0,132	
			120	2	1,2	0,144	
Область применения: верхний теплоизоляционный слой в многослойных покрытиях плоских кровель							
ИЗОРУФ (плотность 150 кг/м ³)	1000	600	40	6	3,6	0,144	5790,00
			50	4	2,4	0,12	
			100	2	1,2	0,12	
ИЗОРУФ В (плотность 175 кг/м ³)	1000	600	40	5	3,0	0,12	6835,00
Область применения: тепло-звукоизоляция горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий							
ПП-60 (плотность 62 кг/м ³)	1000	500	50	8	4,0	0,20	2590,00
ПП-80 (плотность 80 кг/м ³)	1000	500	50	8	4,0	0,20	3225,00

*Цены не являются окончательными, зависят от объема и обсуждаются индивидуально с каждым клиентом.