ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 4 ноября 2021 г.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ (ДРЕНАЖНЫЕ) «PLANTER»

Профилированные мембраны PLANTER – одно из самых современных решений для зданий и сооружений с повышенными требованиями к надежности и безопасности.
Основная функция мембран PLANTER – защита гидроизоляционного слоя и организация пристенного дренажа. PLANTER обладает высокими прочностными характеристиками, а также стоек к химической агрессии, к воздействию плесени и бактерий, корней растений и УФ-излучению.

Наименование	Краткое описание	Размеры	Цена	
			м²	рул.
Мембрана **PLANTER Standard**	Полотно из полиэтилена высокой плотности (HPDE) с отформованными округлыми выступами высотой 8,5 мм. Применяется для защиты гидроизоляции от механических повреждений, защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки основания под фундаментную плиту и гидроизоляции отмостки. Плотность 0.55 кг/м².	2х10 м 20 м²	210,20	4204,00
		1х20 м 20 м²	210,20	4204,00
		2х20 м 40 м²	208,50	8340,00
Мембрана **PLANTER Eco**	Применяется для защиты гидроизоляции механических повреждений, защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки основания под фундаментную плиту и гидроизоляции отмостки. Высота шипов 8 мм. Плотность 0.45 кг/м².	2х20 м 40 м²	175,70	7028,00
		2х10 м 20 м²	182,00	3640,00
Мембрана **PLANTER Geo**	Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с высотой шипов 8 мм, с приклеенным к нему слоем термоскреплённого геотекстиля. Применяется для организации горизонтального и вертикального дренажа при строительстве фундаментов и в качестве дренажного, защитного, разделительного и противокорневого слоя в конструкциях плоских кровель. Плотность 0.65 кг/м².	2х15 м 30 м²	441,10	13233,00
		2х10 м 20 м²	441,10	8822,00
Мембрана **PLANTER Extra**	Полотно из полиэтилена высокой плотности с высотой шипов 8 мм. Отличается повышенной механической прочностью и применяется в условиях повышенных эксплуатационных нагрузок. Применяется для защиты гидроизоляции от механических повреждений, защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги, санации влажных стен, подготовки основания под фундаментную плиту и гидроизоляции отмостки. Плотность 0.8 кг/м².	2х20 м 40 м²	329,60	13184,00
Мембрана **PLANTER Extra Geo**	Полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с высотой шипов 8 мм с приклеенным к нему слоем термоскреплённого геотекстиля. Применяется для объектов с повышенными требованиями к надёжности и безопасности: сооружения с глубиной заложения от 2 до 10 м; тоннели открытого типа; здания premium-класса с эксплуатир. или «зелёными» кровлями; сооружения всех типов с системой пластового дренажа. Плотность 0.9кг/м².	2х15 м 30 м²	570,50	17115,00

Все цены указаны **в рублях с НДС**, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

ООО «Артель»
398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, 123в
Тел./факс: 8 (4742) 55-55-17, 200-345
E-mail: artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 4 ноября 2021 г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ МЕМБРАН PLANTER

Наименование	Изображение	Применение	Размеры	Цена / шт.
PLANTERBAND		Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Соединение полотен должно проходить посередине ленты. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.	10см х 10м	874,40
			7,5см х 10м	717,60
PLANTERBAND DUO		Использовать для соединения защитно-дренажных мембран PLANTER между собой. Лучшее решение для соединения мембран с плоским краем и PLANTER Geo. Поверхность склеиваемых мембран должна быть ровной, сухой и чистой. В случае использования ленты при температуре ниже 5 градусов, необходимо выдержать ленту при комнатной температуре не менее 12 часов.	5см х 10м	624,00
PLANTER Base		PLANTER Base представляет собой закладные элементы в бетон, предназначенные для обеспечения необходимого защитного слоя арматуры в горизонтальной плоскости монолитных конструкций. Их используют для фиксации элементов арматуры в процессе их бетонирования, а также для создания защитного слоя бетона.	35мм	15,30 (под заказ)
PLANTER Fixing		PLANTER Fixing предназначен для механического крепления защитно-дренажной мембраны PLANTER. Возможно использовать для фиксации в бетоне, кирпиче и других твёрдых материалах.	50мм	6,90 (под заказ)
PLANTER Krep		PLANTER Krep применяется для фиксации профилированных мембран PLANTER и теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола к различным поверхностям — битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов.	40х40х40мм	14,20 (под заказ)
PLANTER Profile		PLANTER Profile предотвращает попадание строительного мусора и грунта в щель между мембраной PLANTER и гидроизоляцией во время проведения работ по обратной засыпке. Планка крепится механическим способом на верхний край профилированной мембраны выше уровня гидроизоляции.	7см х 2м	180,00 (под заказ)